

AMFLOW

SERIE PR

Domina ogni salita

Potenza elevata [1], silenziosità estrema

800Wh

Sostituzione della batteria facile, autonomia senza pensieri

22KG

Telaio full carbon, design innovativo [2]

Regolazioni flessibili [3], controllo senza sforzo

Cambi di marcia veloci con Smoothshift

Tracciamento con rete Dov'è di Apple, navigazione offline

Confronto modelli

			
Modello		Amflow PR Carbon	Amflow PR Carbon Pro
Prezzo			
Telaio		Full-Carbon, verde muschio 40 configurazioni di geometria regolabili	Full-Carbon, grigio basalto 40 configurazioni di geometria regolabili
Sistema motore	**Motore**	Unità motore Avinox M2: 125 N·m (Max) Potenza di picco: 1100 W, assistenza fino a 8×	Unità motore Avinox M2S: 150 N·m (Max) Potenza di picco: 1500 W, assistenza fino a 8×
	Sistema di controllo	Schermo Avinox: Display di controllo OLED da 2 pollici, supporta Dov'è di Apple, GPS, Bluetooth; supporta la visualizzazione di potenza, navigazione cartografica, cadenza, pendenza, coppia e velocità. Comandi wireless Avinox: Lati destro e sinistro	
	Caricabatterie	Caricabatterie 4 A/168 W Tempo di ricarica: 0-80%: ca. 4 h 38 min; 0-100%: ca. 6 h 3 min	Caricabatterie rapido da 12 A/508 W Tempo di ricarica: 0-80%: ca. 1 h 36 min; 0-100%: ca. 2 h 25 min
	Batteria	800 Wh, sgancio rapido supportato	
Sospensioni		Forcella: FOX AWL HD Sport (MY 2027), escursione di 160 mm, cartuccia RAIL 2.0, regolazione Sweep/LSR, 15×110 mm, offset di 44 mm Ammortizzatore posteriore: FOX Float Rhythm (MY 2027), taratura personalizzata, regolazione LSR, 210×55 mm, ammortizzatore ad aria	Forcella: FOX 36 Performance (MY 2027), escursione di 160 mm, cartuccia GRIP, regolazione Sweep/LSR, 15×110 mm, offset di 44 mm Ammortizzatore posteriore: FOX Float X Performance (MY 2027), leva a due posizioni, taratura personalizzata, regolazione LSR, 210×55 mm, ammortizzatore ad aria
Trasmissione		Deragliatore posteriore: Deragliatore SRAM S1000 Eagle Transmission Cassetta: Cassetta SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52T	
Freni		Freno a disco idraulico Tektro TKD173	Freno a disco idraulico Magura Gustav Pro
Ruote		Cerchio anteriore: In lega, 29", 30 mm di larghezza interna, 32 fori, Tubeless Ready Cerchio posteriore: In lega, 27,5", 30 mm di larghezza interna, 32 fori, Tubeless Ready	
Pneumatici		Anteriore: Maxxis Assegai, 29,0×2,50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR Posteriore: Maxxis DHR II, 27,5×2,50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR	Anteriore: Schwalbe Magic Mary, 29×2,5 Gravity Pro, radiale Posteriore: Schwalbe Albert, 27,5×2,5 Gravity Pro, radiale

* Tutte le immagini dei prodotti presenti in questa pagina sono solo di riferimento. I prodotti reali possono variare. Fare riferimento al prodotto reale.
1. La coppia massima di 150 N·m e la potenza di picco di 1500 W sono applicabili solo ad Amflow PR Carbon Pro. Per dettagli, visita il sito ufficiale di Amflow.
2. I dati si basano su Amflow PR Carbon (taglia M, configurazione tubeless). Per dettagli, visita il sito ufficiale di Amflow.
3. Supporta teoricamente fino a 40 configurazioni di geometria. Per dettagli, visita il sito ufficiale di Amflow.