

AMFLOW

SERIE PX

Anima leggera, orizzonti infiniti

150 N·m e 1500 W [1], fluida e naturale

≤45dBA

Silenzio assoluto, esperienza di guida immersiva

Salita senza sforzo, discesa agile

700Wh

Celle personalizzate, potenza di uscita sostenuta

20KG

Forme slanciate, pura eleganza in classe 20 kg [2]

Navigazione intelligente offline

Specifiche al top, upgrade estremo

Sicura e affidabile, qualità garantita

Confronto modelli

			
Modello	Amflow PX Carbon	Amflow PX Carbon Pro	
Prezzo			
Telaio	Full-Carbon, nero phantom 40 configurazioni di geometria regolabili	Full-Carbon, grigio moonstone 40 configurazioni di geometria regolabili	
Sistema motore	**Motore**	Unità motore Avinox M2S: 150 N·m (max)	Potenza di picco: 1500 W, assistenza fino a 8×
	Sistema di controllo	Schermo Avinox: Display di controllo OLED da 2", supporta GPS, servizio IoT [3], Bluetooth, ANT+; supporta la visualizzazione di potenza, navigazione cartografica, cadenza, pendenza, coppia e velocità Comandi wireless Avinox: Lati destro e sinistro	
	Caricabatterie	Caricabatterie rapido da 12 A/508 W	Tempo di ricarica: 0-80%: ca. 1 h 16 min; 0-100%: ca. 1 h 46 min
	Batteria	700 Wh, celle premium	
Sospensioni	Forcella: FOX 36 Performance (MY 2027), escursione di 160 mm, cartuccia GRIP, regolazione Sweep/LSR, 15×110 mm, offset di 44 mm Ammortizzatore posteriore: FOX Float X Performance (MY 2027), leva a due posizioni, taratura personalizzata, regolazione LSR, 210×55 mm, ammortizzatore ad aria	Forcella: FOX 36 Factory (MY 2027), escursione di 160 mm, cartuccia GRIP X2, regolazione HSC/LSC/HSR/LSR, 15×110 mm, offset di 44 mm Ammortizzatore posteriore: FOX Float X Factory (MY 2027), leva a due posizioni, taratura personalizzata, regolazione LSC e LSR, 210×55 mm, ammortizzatore ad aria	
Trasmissione	Deragliatore posteriore: Deragliatore SRAM S1000 Eagle Transmission Cassetta: Cassetta SRAM XS-1270 Eagle Transmission 10-52T	Deragliatore posteriore: Deragliatore SRAM X0 Eagle Transmission Cassetta: Cassetta SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T	
Freni	Freno a disco idraulico Magura Gustav Pro, pinze a quattro pistoncini		
Ruote	Cerchio anteriore: In lega, 29", 30 mm di larghezza interna, 32 fori, Tubeless Ready Cerchio posteriore: In lega, 27,5", 30 mm di larghezza interna, 32 fori, Tubeless Ready	Cerchio anteriore: Carbonio, 29", 30 mm di larghezza interna, 28 fori, Tubeless Ready Cerchio posteriore: Carbonio, 27,5", 30 mm di larghezza interna, 32 fori, Tubeless Ready	

* Tutte le immagini dei prodotti presenti in questa pagina sono solo di riferimento. I prodotti reali possono variare. Fare riferimento al prodotto reale.
1. Per dettagli sulla potenza di picco e sulla coppia massima, visita il sito ufficiale di Amflow.
2. I dati si basano su Amflow PX Carbon Pro (taglia M, configurazione tubeless). Per dettagli, visita il sito ufficiale di Amflow.
3. Il servizio IoT gratuito è incluso con Amflow PX Carbon Pro. Per Amflow PX Carbon, gli utenti devono acquistare separatamente una scheda nano SIM IoT per accedere a queste funzionalità.