

AMFLOW

TL Carbon

Pronta a tutto per l'avventura

Peso della bici: 22,6 kg [1]

125 N·m e 1100 W [2]

Fino a 1280 Wh di capacità totale [3]

200 kg di peso totale massimo [4]

SmoothShift [5] e FOX FS [6]

Dov'è di Apple® e navigazione [7]

Amflow TL Carbon				
Telaio		Telaio interamente in fibra di carbonio, colore beige silice Doppia sospensione [8] sviluppata in collaborazione con FOX, con escursione anteriore di 120 mm e posteriore di 105 mm Batteria rimovibile da 800 Wh o 600 Wh [9], batteria secondaria da 480 Wh [9], capacità totale fino a 1280 Wh Compatibile con accessori come borse laterali [9] o un rimorchio per bicicletta [9]		
Sistema motore	**Unità motore**	Unità motore Avinox M2: Coppia nominale 110 N·m, coppia di picco 125 N·m		
	Display	Display di controllo Avinox DPC100: Display OLED da 2 pollici, compatibile con Dov'è di Apple®, GPS e Bluetooth; supporta la visualizzazione di potenza, navigazione su mappa, cadenza, pendenza, coppia e velocità Comando wireless × 2: Uno per lato del manubrio		
	Batteria	Batteria Avinox RS800 (rimovibile)		
	Caricabatterie	Caricabatterie Avinox 4 A/168 W (tempo di ricarica: 0–80%: ca. 4 h 38 min; 0–100%: ca. 6 h 3 min)		
Sospensioni	**Forcella**	FOX AWL Sport, 120 mm, cartuccia ammortizzante RAIL 2.0, regolazione LSR, perno Kabolt da 15×110 mm, offset di 44 mm		
	Ammortizzatore posteriore	FOX FLOAT Rhythm, regolazione LSR, taratura specifica per Amflow TL, 190×45 mm		
Trasmissione	**Cambio posteriore elettronico**	TRP E.A.S.I. RD-T7010E-L, 10/11 velocità		
	Cassetta	CS-M5243, 10 velocità, 11-43T		
	Corona	Corona Avinox a montaggio diretto (38T)		
	Catena	Catena Avinox eGlide T (10S/11S, 118 maglie)		
	Set di pedivelle	Set di pedivelle Avinox SL (S/M: 155 mm; L/XL: 160 mm)		
Freni		Freni a disco idraulici Tektro TKD173, pinza a 4 pistoncini, personalizzati per Amflow Disco Tektro TR180-61E, Ø 180 mm, spessore 2,3 mm, con ruota fonica integrata per Avinox		
Ruote		Ruota anteriore: Ruota anteriore Amflow HTA-25 (27,5") Copertoni: Maxxis 27,5×2,35 Crossmark II cerchietto rigido/ copertoncino/EXO/60TPI Cerchio: Lega, 27,5", 25 mm di larghezza interna, 32 fori Mozzo: Lega, asse passante 15×110 mm, 32 fori, 6 bulloni	Ruota posteriore: Ruota posteriore Amflow HTA-25 (27,5") Copertoni: Maxxis 27,5×2,35 Crossmark II cerchietto rigido/ copertoncino/EXO/60TPI Cerchio: Lega, 27,5", 25 mm di larghezza interna, 32 fori Mozzo: Lega, asse passante 12×148 mm, 32 fori, 6 bulloni, 6 nottolini, ruota libera HG
Postazione di guida	**Manubrio**	Manubrio Amflow Touring, diametro 35 mm, rialzo 93 mm	Telaio taglia S/M: Larghezza 720 mm Telaio taglia L/XL: Larghezza 740 mm
	Manopole	Manopole Amflow Enduro Grip 2	
	Attacco manubrio	Attacco manubrio sdoppiato per bici Amflow Touring (diametro di serraggio: 35 mm, lunghezza: 35 mm, angolo: 0°)	
	Sella	Sella Amflow Touring	
	Reggisella telescopico	Reggisella telescopico Amflow TA, 31,6 mm (escursione regolabile: 0/-10/-20 mm)	Telaio taglia S/M: 150 mm Telaio taglia L/XL: 170 mm
Accessori		Luce anteriore Avinox Portapacchi posteriore Amflow Touring, compatibile con lo standard MIK HD Pedali MTB Amflow Elite Portaborraccia Amflow	Parafango anteriore, parafango posteriore Cavalletto Amflow Touring (348 mm) Attacco manubrio sdoppiato per bici Amflow Touring (diametro di serraggio: 35 mm, lunghezza: 58 mm, angolo: +12,5°)	Luce posteriore con catadiottro integrato Distanziale riduttore dell'escursione del reggisella telescopico Due chiavi per la batteria rimovibile Chiave dinamometrica

* Tutte le immagini del prodotto in questa pagina sono solo di riferimento. I prodotti effettivi possono variare. Fare riferimento al prodotto reale.
1. I dati si basano sulla bicicletta completa Amflow TL Carbon taglia M. Il peso effettivo del prodotto può variare a causa di configurazioni personalizzate (ad esempio, luci, pedali, parafanghi, portapacchi posteriore, cavalletto), differenze nei lotti di produzione e fattori esterni. Fare riferimento al prodotto reale. 2. La coppia massima di 125 N·m e la potenza di picco di 1100 W si applicano solo ad Amflow TL Carbon. L'unità motore Avinox M2 ha una potenza nominale di 250 W. Per maggiori dettagli, consultare il sito ufficiale di Amflow. 3. Richiede una batteria secondaria Avinox da 480 Wh, venduta separatamente. 4. Include il peso della bicicletta, del ciclista e dei carichi sul portapacchi anteriore (max 20 kg) e posteriore (max 27 kg). 5. Richiede il cambio posteriore di serie della bicicletta. 6."Doppia sospensione" significa che la bicicletta è dotata di sospensioni anteriori e posteriori. 7. Richiede l'app Avinox Ride. Amflow TL Carbon supporta l'importazione di file del percorso nei formati GPX, FIT e TCX. La navigazione offline è attualmente limitata a una modalità senza mappa, in cui viene visualizzata solo la traccia del percorso. 8."Doppia sospensione" significa che la bicicletta è dotata di sospensioni anteriori e posteriori. 9. Accessori come la batteria rimovibile da 600 Wh, la batteria secondaria da 480 Wh, la stazione di ricarica, le borse laterali, il rimorchio per bicicletta e il portapacchi anteriore sono venduti separatamente.