

AMFLOW

SERIE UE

Muoviti leggero, vivi la città.

20.9KG
Design leggero [1]

Comfort grazie alla posizione eretta

Assistenza potente [2]

132KM
Lunga autonomia [3]

Controlli intelligenti

Guida connessa

Protezione multilivello

Accessori versatili

Confronto modelli





		Amflow UE Carbon	Amflow UE Carbon Pro
Telaio		Telaio in fibra di carbonio, Bianco lunare	
Sistema motore	Unità motore	Unità motore Avinox M2: Coppia nominale 110 N·m, coppia di picco 125 N·m	
	Display	Avinox DP200: Display di controllo LCD touch screen da 1,4 pollici	
	Batteria	Batteria Avinox RS600 (rimovibile)	
	Caricabatterie	Caricabatterie Avinox da 4 A, potenza in uscita 168 W	
Sospensioni		Forcella Amflow Urban, escursione di 65 mm, blocco senza ritorno, 15×110 mm, offset di 46 mm	
Trasmissione		Deragliatore posteriore elettronico: TRP E.A.S.I. RD-T7010E-S, 10 velocità Cassetta: CS-M5243, 10 velocità, 11-43T Corona: Corona Avinox a montaggio diretto (42T) Catena: Avinox eGlide T, 114 maglie	Mozzo con cambio interno: Mozzo Amflow con cambio elettronico interno a 3 velocità Puleggia posteriore: Gates 24T Puleggia anteriore: Gates 42T Cinghia di trasmissione: Gates CDX 111T
		Set di pedivelle: Set di pedivelle Avinox AL (160 mm, 39,1 mm)	
Freni		Freni a disco idraulici Magura MT A2, pinza a 2 pistoni, leva a 3 dita, rotore da 180 mm	
Ruote	Ruota anteriore	Amflow HCA-23, lega di alluminio, 26 pollici, 32 fori, raggi 14G	
	Ruota posteriore	Amflow HCA-23, lega di alluminio, 26 pollici, 32 fori, raggi 14G, corpetto ruota libera HG	Amflow HCA-23G, lega di alluminio, 26 pollici, 32 fori, raggi 14G, mozzo con cambio interno
Pneumatici		Pneumatico: Maxxis Overdrive (M2003e), 26×2,0; Camera d'aria: Maxxis, 26×1,5/2,5, LFVSEP48B	
Cockpit	Manubrio	Manubrio Amflow Urban in lega, rialzo 40 mm, larghezza 660 mm, diametro 31,8 mm	
	Manopole	Manopole Amflow Urban	
	Attacco manubrio	Attacco manubrio Amflow Urban	Lunghezza: 0 mm (corto), 21,8 mm (lungo) — Rialzo: 82,4 mm (corto), 129,3 mm (lungo)
	Sella	Sella Amflow Urban	
	Reggisella telescopico	Reggisella telescopico Amflow Urban, escursione 125 mm, diametro 31,6 mm, con sospensione	
Accessori		Supporto di ricarica telefono Avinox Luce anteriore Avinox Luce posteriore Avinox Lucchetto da telaio Avinox (condivide la stessa chiave del lucchetto della batteria) Portapacchi anteriore Amflow Touring (carico massimo 20 kg)	Portapacchi posteriore Amflow serie UE (carico massimo 27 kg, interfaccia MIK HD) Cavalletto Amflow serie UE Parafango Amflow serie UE Pedali Amflow Urban Attacco manubrio intercambiabile Amflow	Kit chiave dinamometrica portatile Amflow Kit rete portabagagli e cinghie per portapacchi Amflow Campanello Amflow Portaborraccia Amflow

* Tutte le immagini del prodotto in questa pagina sono solo di riferimento. I prodotti effettivi possono variare. Fare riferimento al prodotto reale.
1. La bici completa Amflow UE Carbon pesa circa 20,9 kg (esclusi i portapacchi anteriore e posteriore, i parafanghi, i pedali, il cavalletto, il lucchetto per bici, il portaborraccia e il carter della catena). Il peso effettivo del prodotto può variare a causa di configurazioni personalizzate (ad esempio, luci, pedali, parafanghi, portapacchi posteriore, cavalletto), differenze nei lotti di produzione e fattori esterni. Fare riferimento al prodotto reale.
2. Dotata dell'unità motore Avinox M2, la bici offre prestazioni robuste. In modalità Turbo, un ciclista di 80 kg può affrontare facilmente pendenze del 30% (percentuale di pendenza) anche quando trasporta 20 kg sul portapacchi anteriore e 27 kg su quello posteriore.
3. L'autonomia massima arriva fino a 132 km. L'autonomia di 132 km è stata misurata su una strada asfaltata pianeggiante con un ciclista di 80 kg su Amflow UE Carbon. I test sono stati condotti in modalità di assistenza Eco a una cadenza di 65 rpm e a una velocità di 21 km/h, con impostazioni di assistenza predefinite e utilizzando la batteria Avinox RS600. L'autonomia effettiva dipende da fattori come la temperatura e la velocità del vento. I risultati possono variare.